



# SIC 15000.4

功率放大器

## 功能特点：

- 四通道功率放大器
- 输出功率强劲，性能稳定可靠
- 功率输出 / 体积比超高，音质极佳



## 技术参数：

|                  |                                         |                   |                        |           |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 输入输出             | 输出功率                                    | 立体声               | 8Ω                     | 4 x 1500W |
|                  |                                         |                   | 4Ω                     | 4 x 2500W |
|                  |                                         |                   | 2Ω                     | 4 x 3700W |
|                  |                                         | 桥接                | 16Ω                    | 2 x 3000W |
|                  |                                         |                   | 8Ω                     | 2 x 4950W |
|                  |                                         |                   | 4Ω                     | 2 x 6600W |
|                  | 输入插座                                    |                   |                        | XLR       |
| 输出插座             |                                         |                   | 4 Neutrik NL4          |           |
| 灵敏度选择 (dB)       |                                         |                   | 0.775V/1V/1.4V/2V      |           |
| 电源要求             |                                         |                   | AC 110/220V ~ 50-60Hz  |           |
| 指标参数             | 输入阻抗                                    | 平衡                | 10KΩ                   |           |
|                  |                                         | 非平衡               | 20KΩ                   |           |
|                  | 频率响应                                    |                   | 10Hz-20kHz(±0.35dB)    |           |
|                  | 总谐波失真 + 噪声                              |                   | ≤ 0.5%@8Ω1kHz          |           |
|                  | 信噪比 (dB)                                |                   | >102 dB                |           |
|                  | 信道隔离度 (1kHz)                            |                   | >70dB                  |           |
|                  | 转换速率                                    |                   | >30v/μs                |           |
|                  | 阻尼系数                                    |                   | >3000 (8Ω) @20Hz-100Hz |           |
|                  | 电压增益                                    |                   | 43dB (0.775V:110V)     |           |
|                  | 操作电压                                    |                   | PFC 90-270V            |           |
|                  | 保险                                      |                   | F-15A*2                |           |
|                  | 静态功耗                                    |                   | <130W                  |           |
|                  | 最大功耗                                    |                   | <5800W                 |           |
|                  | 线路                                      |                   | Class D                |           |
|                  | 机身尺寸 (长 x 宽 x 深)                        |                   | 483mm×415mm×45mm (1U)  |           |
| 包装尺寸 (长 x 宽 x 深) |                                         | 610mm×500mm×100mm |                        |           |
| 净重               |                                         | 11.2kg            |                        |           |
| 毛重               |                                         | 14.2kg            |                        |           |
| 保护功能             | 短路 / 直流 / 过载 / 超温 / 超声波 / 射频 / 电压峰值限制保护 |                   |                        |           |