



SIC 22000.2

功率放大器

功能特点：

- 两通道功率放大器
- 输出功率强劲，性能稳定可靠
- 功率输出 / 体积比超高，音质极佳



技术参数：

输入输出	输出功率	立体声	8Ω	2 x 4500W
			4Ω	2 x 7600W
			2Ω	2 x 11100W
		桥接	16Ω	9000W
			8Ω	14850W
			4Ω	18900W
	输入插座			XLR
输出插座			2 Neutrik NL4	
灵敏度选择 (dB)			0.775V/1V/1.4V/2V	
电源要求			AC 110/220V ~ 50-60Hz	
指标参数	输入阻抗	平衡	10KΩ	
		非平衡	20KΩ	
	频率响应			10Hz-20kHz(±0.35dB)
	总谐波失真 + 噪声			≤ 0.5%@8Ω1kHz
	信噪比 (dB)			>102 dB
	信道隔离度 (1kHz)			>70dB
	转换速率			> 30v/μs
	阻尼系数			> 5000 (8Ω) @20Hz-100Hz
	电压增益			50dB (0.775V:190V)
	操作电压			PFC 90-270V
	保险			F-25A*2
	静态功耗			<245W
	最大功耗			<16000W
	线路			Class D
	机身尺寸 (长 x 宽 x 深)			500mm×483mm×45mm (1U)
	包装尺寸 (长 x 宽 x 深)			655mm×630mm×130mm
	净重			12.5kg
毛重			16.5kg	
保护功能	短路 / 直流 / 过载 / 超温 / 超声波 / 射频 / 电压峰值限制保护			