



SIC 28000.4

功率放大器

功能特点：

- 四通道功率放大器
- 输出功率强劲，性能稳定可靠
- 功率输出 / 体积比超高，音质极佳



技术参数：

输入输出	输出功率	立体声	8Ω	4 x 2800W
			4Ω	4 x 4550W
			2Ω	4 x 6900W
		桥接	16Ω	2 x 5600W
			8Ω	2 x 9250W
			4Ω	2 x 11750W
	输入插座			XLR
输出插座			4 Neutrik NL4	
灵敏度选择 (dB)			0.775V/1V/1.4V/2V	
电源要求			AC 110/220V ~ 50-60Hz	
指标参数	输入阻抗	平衡	10KΩ	
		非平衡	20KΩ	
	频率响应		10Hz-20kHz(±0.35dB)	
	总谐波失真 + 噪声		≤ 0.5%@8Ω1kHz	
	信噪比 (dB)		> 102 dB	
	信道隔离度 (1kHz)		> 70dB	
	转换速率		> 30v/μs	
	阻尼系数		> 3000 (8Ω) @20Hz-100Hz	
	电压增益		47dB (0.775V:150V)	
	操作电压		PFC 90-270V	
	保险		F-25A*2	
	静态功耗		<170W	
	最大功耗		<10000W	
	线路		Class D	
	机身尺寸 (长 x 宽 x 深)		500mm×483mm×45mm (1U)	
	包装尺寸 (长 x 宽 x 深)		655mm×630mm×130mm	
	净重		11.5kg	
毛重		15.5kg		
保护功能	短路 / 直流 / 过载 / 超温 / 超声波 / 射频 / 电压峰值限制保护			