

LS18AMP-S85F

开放式有源音箱

产品特点

大剧院巡演常用的音箱，高端用途广泛认可的产品
 开放式有源音箱，可以扩展为包含主扩、舞台返送、
 台口补声、延时补声等的多用途系统
 150° 超宽水平指向角度，覆盖均匀
 75° 水平指向角度，可以远距离覆盖
 号筒可以旋转90° 安装
 2000W大功率十八寸超低音，在有源音箱中突显优势
 FIR相位矫正，声音准确
 碳化硅新型功率放大器，声音品质高
 相比同等体积的音箱，其功率及最大声压输出更大
 音柱可以竖放，也可以横放，摆放灵活，实用性强
 维护更换非常快速

音柱

频率响应范围	60Hz-18kHz
功率	2800W
阻抗	8Ω
覆盖角度	水平150°、垂直40° 及水平 75°、垂直30° 号筒可选，并且 号筒可以旋转90° 安装
最大声压	132dB
单元组成	1个1.4英寸喉口75mm音圈高音单元 4个8英寸64mm音圈钕磁低音单元
产品尺寸(高x宽x深)	1040×240×300mm
净重	27Kg
箱体材料	15mm桦木板
箱体喷漆	黑色聚脲喷漆
网罩	带防蹭网布的六角穿孔钢网

超低音

频率响应范围	30Hz-200Hz
功率	2000W
最大声压	134dB
单元组成	1个18英寸100mm音圈低音单元
产品尺寸(高x宽x深)	764×561×756mm
净重	75Kg(含功放周边)
箱体材料	18mm桦木板
箱体喷漆	黑色磨砂喷漆
网罩	带防蹭网布的六角穿孔钢网
硬件	音箱两侧提手，橡胶脚柱



功放

输出功率	立体声	8Ω	2×2800W
		4Ω	2×4650W
		2Ω	2×6900W
	桥接	16Ω	5600W
		8Ω	9250W
		4Ω	11750W
保护		短路保护、过载保护、超温保护	
信号输入		XLR	
线序		1接地，2热（+），3冷（-）	
电源电压		AC 220V ~50-60Hz	

音箱控制器

DSP	FIR滤波器
-----	--------

清单

ESS S85F音柱	1只
ESS LS18AMP音箱	1只
ESS SIC14000.2功放	1台
ESS HD8音箱控制器	1台
ESS TS-8时序器	1台
有源支撑杆600/900mm	1条

LS18AMP-S85F

开放式有源音箱

产品尺寸

