



KT4MH+KT15B+KT18S

高端 KTV 系统音箱



功能特点:

- 水平 80° -120° (渐变) 宽角度覆盖
- 中高音同轴式单元、点声源使声音更为精准
- 超大号角使声音控制力更好

技术指标:

技术参数	KT4MH	KT15B	KT18S
单元组成	高音 65mm 音圈 + 中音 100mm 音圈同轴式钹磁中高音单元 (内置无源分频)	15"钹磁钢单元 *1 (低音音圈: 88mm)	1×18 英寸 100mm 音圈低音单元
推荐功率	380W	1400W	2000W
阻抗	8Ω	8Ω	8Ω
频率响应	300Hz-18KHz	50Hz-1000Hz	30Hz-200Hz
标称覆盖角度	水平 80° -120° (渐变), 垂直 50°	/	/
灵敏度 (1W/1M)	112dB	99dB	101dB
最大声压 (1M) *	138dB	133dB	134dB
接线	2×Neutrik NL-4 接线 ±1	2×Neutrik NL-4 接线 ±1	2×Neutrik NL-4 接线 ±1
安装方式	吊装或摆放 (箱体两侧各埋有 4 颗 M8 螺母)	吊装或摆放 (箱体两侧各埋有 4 颗 M8 螺母)	吊装或摆放 (箱体两侧各埋有 4 颗 M8 螺母)
尺寸 (宽 × 高 × 深)	561mm×561mm×550mm (高度不含 10mm 高机脚)	561mm×455mm×550mm (高度不含 10mm 高机脚)	561mm×561mm×756mm (高度不含 10mm 高机脚)
重量	27Kg	26Kg	42Kg