



📌 DAD12M

线阵列音箱

功能特点:

- 🔍 很高的声压级，高频的有效覆盖范围可以更远
- 🔍 大功率承载能力
- 🔍 三分频线阵列音箱



技术指标:

技术参数	DAD12M
单元组成	HF: 10只 1英寸喉口 1.5英寸音圈钕磁高音单元 MF: 4只 6.5英寸 44mm 音圈钕磁中音单元 LF: 2只 12英寸100mm 音圈钕磁低音单元
连续节目功率 (单只)	HF:700W/6.4Ω MF:1600W/8Ω LF1:2000W/8Ω、LF2:2000W/8Ω、
阻抗	HF: 6.4Ω MF: 8Ω LF1: 8Ω、LF2: 8Ω
频率响应	HF: 1200Hz-20kHz MF: 200Hz-1200Hz LF: 45Hz -200Hz
标称覆盖角度	水平: 50°、70°、90°、110°、130°可更换对称式 垂直: 0° -10°, 步进为 1° (第一级为 0.5°) 取决于音箱的个数及线阵源的曲率
灵敏度	HF50°: 115dB、HF70°: 114 dB、HF90°: 114dB、HF110°: 113dB、HF130°: 113dB MF: 104dB LF1: 95dB、LF2: 95dB
最大声压 (1M)	* 146dB
接线	YYH-8PA/B 各 1 个; HF:G+,H-、MF: E+,F-、LF1:A+,B-、LF2:C+,D-
安装方式	吊装或地面摆放 (需要装吊架或连在低音箱上)
尺寸 (宽 x 高 x 深)	1144mm x 380mm x 492mm
重量	80Kg