



DAD15M

线阵列音箱

功能特点:

- ④ 很高的声压级，高频的有效覆盖范围可以更远。
- ④ 大功率承载能力。
- ④ 三分频线阵列音箱。



技术指标:

技术参数	DAD15M
单元组成	HF: 12 只 1 英寸喉口 1.5 英寸音圈钕磁高音单元 MF: 6 只 5 英寸 38mm 音圈钕磁中音单元 LF: 2 只 15 英寸 115mm 音圈钕磁低音单元
连续节目功率 (单只)	HF: 840W/6Ω MF: 1200W/5.3Ω LF1: 3400W/8Ω、LF2: 3400W/8Ω
阻抗	HF: 6Ω MF: 5.3Ω LF1: 8Ω、LF2: 8Ω
频率响应	HF: 1200Hz -20kHz MF: 200Hz -1200Hz LF: 40Hz -200Hz
标称覆盖角度	水平: 50°, 70°, 90°, 110°, 130°可选 垂直: 0° -10°, 步进为 1° (第一级为 0.5°) 取决于音箱的个数及线阵源的曲率
灵敏度 (1W/1M)	HF50°: 116dB、HF70°: 115 dB、HF90°: 115dB、 HF110°: 114dB、HF130°: 114dB MF: 102dB LF1: 95dB、LF2: 95dB
最大声压 (1M)	* 146dB
接线	YYH-8PA/B各1个; HF:G+,H-、MF: E+,F-,1xNeutrik NL-4; LF1:±1、LF2:±2
安装方式	吊装或地面摆放 (需要装吊架或连在低音箱上)
尺寸 (高 × 宽 × 深)	452mm×1200mm×489mm
重量	92Kg